



Voci di capitolato

PISTE DI PATTINAGGIO

ViviRoller

Fornitura e posa in opera di resina sintetica impermeabile ed antisdrucchiolevole caratterizzata da un idoneo grado di elasticità. Quantità totale impiegata Kg. 3,000/3,500 per metro quadrato, subordinata comunque al grado di porosità dell'asfalto.

Pavimentazione specifica per pattinaggio a rotelle consente la pratica di altre discipline sportive, totalmente esente da manutenzione.

Pigmentazione: rosso, verde, azzurro sport, eventuali altri a richiesta. Mq.

ViviRoller de Lux

Costruzione di pavimentazione sportiva indoor-outdoor, ottenuta formando un rivestimento a spessore (su supporto in conglomerato bituminoso) mediante colata in opera dello speciale prodotto costituito da resine sintetiche, impermeabile ed antisdrucchiolevole caratterizzato da idoneo grado di elasticità, da un'ottima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici.

Stesura manuale a più riprese incrociate da manodopera specializzata.

Trattamento di finitura mediante fornitura e posa in opera di colore finale, quale ulteriore trattamento estetico di finitura.

Quantità totale impiegata:Kg. 5,000 – 5,500 per metro quadrato, subordinata comunque al grado di porosità dell'asfalto.

Pigmentazione: rosso, verde, azzurro sport, eventuali altri a richiesta.

Pavimentazione specifica per pattinaggio a rotelle consente la pratica di altre discipline sportive, totalmente esente da manutenzione. Mq.

AVVERTENZE:

La superficie in conglomerato bituminoso, dopo la compattazione (con rullo meccanico pesante), deve presentarsi omogeneamente porosa, atta a ricevere il rivestimento/pavimentazione.