



Voci di capitolato

**TENNIS - BASKET – PALLAVOLO
PALLAMANO - CALCETTO**

ViviLive Sport

Pavimentazione sportiva ottenuta mediante la fornitura e posa in opera a spatola di **2,2 Kg./mq.** di composto a base di resine sintetiche opportunamente modificate e legate con inerti ad alta resistenza all'usura ed uno strato finale di **0,8 Kg./mq.** circa di resine acriliche idrosolubili opportunamente modificate per la realizzazione del manto gioco. Mq.

ViviLive Sport Cushion

Pavimentazione sportiva in resina sintetica monocoloro realizzata da manodopera specializzata mediante rasatura iniziale delle cavità dell'asfalto con la fornitura e posa in opera di **1,5 Kg./mq.** di pasta intasante, la fornitura e posa in opera di **2 Kg./mq.** dello speciale trattamento intermedio costituito di granuli di gomma, legati da particolari resine sintetiche, steso a mani incrociate, la fornitura e posa in opera di **1,5 Kg./mq.** di prodotto costituito da resine acriliche idrosolubili, opportunamente modificate, impermeabile ed antisdrucchiolevole, caratterizzato da una buona elasticità, da un'ottima resistenza alla usura ed agli agenti atmosferici, stesura manuale a più riprese incrociate e la formazione righe gioco con speciale vernice idonea e di colore a scelta della DD.L.L. Mq.

PISTE CICLABILI E PEDONALI

ViviCity

Costruzione di pavimentazione sintetica, con un totale di **2 Kg./mq.** di prodotto, ottenuta formando un rivestimento a spessore mediante la fornitura e la posa in opera, data a spatola, di due mani di resina sintetica, resistente a carburanti e lubrificanti, idrosolubili, opportunamente modificate, impermeabile ed antisdrucchiolevole, caratterizzato da una buona elasticità e da un'ottima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici.

Specialmente studiato per il rivestimento di superfici civili quali piste ciclabili, viali, parcheggi, piazze, cortili di svago, ecc. Mq.

PISTE DI PATTINAGGIO

ViviRoller

Fornitura e posa in opera di resina sintetica impermeabile ed antisdrucchiolevole caratterizzata da un idoneo grado di elasticità.

Quantità totale impiegata **3/3,5 Kg./mq.**, subordinata comunque al grado di porosità dell'asfalto.

Pavimentazione specifica per pattinaggio a rotelle consente la pratica di altre discipline sportive, totalmente esente da manutenzione.

Pigmentazione: rosso, verde, azzurro sport, eventuali altri a richiesta. Mq.

ViviRoller de Lux

Costruzione di pavimentazione sportiva indoor-outdoor, ottenuta formando un rivestimento a spessore (su supporto in conglomerato bituminoso) mediante colata in opera dello speciale prodotto costituito da resine sintetiche, impermeabile ed antisdrucchiolevole caratterizzato da idoneo grado di elasticità, da un'ottima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici.

Stesura manuale a più riprese incrociate da manodopera specializzata.

Trattamento di finitura mediante fornitura e posa in opera di colore finale, quale ulteriore trattamento estetico di finitura.

Quantità totale impiegata: **5/5,5 Kg./mq.**, subordinata comunque al grado di porosità dell'asfalto.

Pigmentazione: rosso, verde, azzurro sport, eventuali altri a richiesta.

Pavimentazione specifica per pattinaggio a rotelle consente la pratica di altre discipline sportive, totalmente esente da manutenzione. Mq.

AVVERTENZE:

La superficie in conglomerato bituminoso, dopo la compattazione (con rullo meccanico pesante), deve presentarsi omogeneamente porosa, atta a ricevere il rivestimento/pavimentazione.